

ENTRAsys FD

Zutrittskontrollsystem für den universellen Einsatz



5058V000

Vorteile:

- moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate
- intuitive Menüführung, einfache Bedienung
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren¹⁾
- LED-Statusanzeige (Rot/Grün/Gelb): visuelle Rückmeldung beim Einscannen und Einlernen der Finger
- strukturierte menügeführte Zugangsverwaltung
- gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- hoher Manipulationsschutz
- bei Stromausfall bleiben die Systemdaten erhalten
- jedes ENTRAsys FD hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung bzw. Verwaltung trotzdem möglich
- verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner und Funkempfänger; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- optischer Schutz vor Vandalismus: im Ruhezustand sind keine Statusanzeigen sichtbar
- dezente Optik im zeitlosen Design
- kompatibel zu allen SOMMER Funkempfängern mit der Frequenz FM 868,8 MHz
- 4-Kanal-Funktechnik: flexible Einsatzmöglichkeiten, z. B. Torantrieb, Haustür, Beleuchtung und Alarmanlage ansteuerbar

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Frequenz (Somloq Rollingcode)	FM 868,8 MHz
Reichweite ²⁾	ca. 25 m
Abmessungen Fingerscanner	87 x 47 x 31 mm
Funkempfänger	60 x 34 x 36 mm
Schutzart	IP54



ENTRAsys FD (Development Kit)
5058V000
inkl. Kernmodul mit Scannereinheit

1) abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke. 2) umgebungsabhängig.

Stand: 02/2015. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
TEL. +49 (0)7021/8001-0 | FAX +49 (0)7021/8001-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

